

| Rotation | Montée initiale | Montée normale | Palier croisière | Palier attente | Palier approche | Descente approche | Descente finale |
|----------|-----------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|          |                 | 70 Kts         | 100 Kts          | 70 Kts         | 65 Kts          | 65 Kts            | 55 Kts          |
|          | 65 Kts          |                |                  |                |                 | 500 ft/min        | 300 ft/min      |
| VOLETS   | 1 CV            | Lisse          | Lisse            | Lisse          | 1 CV            | 1 CV              | 2 CV            |
| PA       | MAX             | MAX            | 25'              | 20' / 22'      | 22' environ     | 12'               | ~ 18'           |
| HELICE   | PPP             | 2400           | 2200             | 2200           | 2400            | 2400              | PPP             |

**DA20 - KATANA F-GNQC**

Mise en palier  
 1) PA 25'  
 2) Helice 2200

Mise en descente  
 1) PA 20'  
 2) Helice 2200

Mise en palier  
 1) PA 25'  
 2) Helice 2200

Mise en montée  
 1) Helice 2400  
 2) PA Max

Mise en palier  
 1) PA 25'  
 2) Helice 2200

Mise en montée  
 1) Helice 2400  
 2) PA Max

**Vitesse de finesse Max: 72 Kt. 1CV**